#GOwork

La Compagnie Française De Protection
Zi De Sumène, 07270 Lamastre
T: +33 (0) 961 620 982
www.cfp-org.fr | commercial@cfp-org.com

Télécharger la photo du modèle en Haute-définition (click droit pour télécharger)

Référence	4341
Norme	EN ISO 20345:2011
Catégorie	S1P SRC
Caractéristiques de sécurité	Embout 200 joules; Talon entièrement fermé; Absorption énergie au talon; Résistance à la pénétration : 1100 Newtons; Antistatique; Résistant aux huiles et hydrocarbures
Embout/Semelle anti perforation	Fiberglass/Flexi Composite
Résistance à la chaleur	200°C
Résistance au glissement	SRC - Résistance de la semelle suivant norme BS EN ISO 20345:2011/CLAUSE NO-5.3.5.2; Testé sur la tuile céramique/laurysulfate de sodium - partie de talon 0.28 ; Contact plat 0,32; Testé sur sol acier avec glycérine - Partie talon 0.13; Contact plat 0.18

Disponsible dans les coloris suivants:

#FlyKnit

S1P SRC METAL FREE

Rejoignez-nous en vous inscrivant ici

www.cfp-pro.fr

Où vous voyez cette image, merci de cliquer sur l'icone pour plus de détails